

HIGHTEC SYNT RSi SAE 5W-40

Мултифункционално високоефективно моторно масло, разработено специално за модерни леки автомобили с бензинови или дизелови двигатели, с и без турбо зареждане.

Описание

HIGHTEC SYNT RSi SAE 5W-40 е високоефективно моторно масло, произведено на основата на синтетично масло HC с широк диапазон на използване. От взаимодействието на избраните базови масла и модерни добавки се получава високото му ниво на ефективност.

Приложение

HIGHTEC SYNT RSi SAE 5W-40 е разработено специално в съответствие с изискванията за модерните бензинови и дизелови автомобили. То е изключително подходящо за автомобили с бензинови и дизелови двигатели, с и без турбо зареждане и се използва за автомобили без удължение на интервалите за техническо обслужване. Модерната му концепция позволява широк спектър на приложение и гарантира сигурна работа при всякакви режими на експлоатация.

Разрешения

- MB-Freigabe 229.3/226.5
- Porsche A40
- VW 502 00/505 00

Качествено равностойно според правото на ЕС съгласно

- ACEA A3/B4
- API SN
- Renault RN 0700/0710

Освен това този продукт се препоръчва, ако се изискват следните предписания за напълване

- API CF
- PSA B71 2296
- Opel GM-LL-A-025/GM-LL-B-025

Предимства

- първокласен рационализиран продукт с мултифункционално приложение при дизелови и бензинови двигатели на различни производители
- с отлично приложение при турбо двигатели
- надеждно предотвратява залеждане, лакообразуване и карбонизиране на цилиндри, бутала, клапани и турбонагнетатели
- сигурна целогодишна работа благодарение на отличните характеристики на вискозитет при всякаква температура и висока механична устойчивост
- добри качества при студен старт и бързо омасляване на двигателя
- и при горещо масло и екстремни натоварвания стабилен смазочен филм
- висока защита от окисляване благодарение на избраните синтетични масла HC и специалните добавки
- надеждна защита от "черен шлам"
- отлично функциониране на хидрокомпенсатори (хидравлично регулиране на клапанната хлабина)
- нисък разход на масло благодарение на много ниските загуби при изпарение
- може да се смесва и има съвместимост както с конвенционални, така и със синтетични моторни масла. За да се възползвате от всички предимства на продуктите на HIGHTEC SYNT RSi SAE 5W-40, се препоръчва цялостна смяна на маслото.##



Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Плътност при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.85
Кинематичен вискозитет KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	14,2
Кинематичен вискозитет KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	86,0
Индекс на вискозитет	ASTM D-7042	-	174
Точка на възпламеняване	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	236
Температура на течливост	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	6100 @ -30
Обща алкална стойност	DIN 51639-1	mgKOH/g	10,1
HTHS	ASTM D4683	mPas	4,0
Киселинна стойност	mgKOH/g	-	< 1

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE си запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане (www.rowe-oil.com).

