

HIGHTEC SYNT RS DLS SAE 5W-30

Високоэффективно моторно масло, разработено специално за изискванията на европейския пазар на BMW, Mercedes-Benz, Opel и VW за модели с неутрализиране на отработените газове и турбо зареждане.

Описание

HIGHTEC SYNT RS DLS SAE 5W-30 е моторно масло специално разработено за съвременни бензинови и дизелови двигатели на леки автомобили с неутрализиране на отработените газове (филтър за твърди частици) и турбо зареждане на основата на избрани базови синтетични масла HC.

Приложение

HIGHTEC SYNT RS DLS SAE 5W-30 е разработено специално в съответствие с изискванията за модерните бензинови и дизелови автомобили. То изпълнява изискванията на много производители на автомобили и на ACEA C3 към така наречените продукти Low-Ash (с ниско съдържание на пепел). Съгласно предписанията на производителите то се използва в автомобили с бензинови или дизелови двигатели, с и без система за неутрализиране на отработените газове (DPF = филтър за твърди частици). При това то е еднакво подходящо за автомобили с и без турбо зареждане. В автомобили BMW то е взаимозаменяемо с по-ранните спецификации BMW Longlife-01/98. При автомобили Opel/GM то покрива по-ранната спецификация GM-LL-A-025 или GM-LL-B-025.

Разрешения

- BMW Longlife-04
- MB-Freigabe 229.31/229.51/229.52
- Opel/Vauxhall OV 040 1547-D30 (nur/only Diesel)

Качествено равностойно според правото на ЕС съгласно

- ACEA C2,C3
- API SP RC/SN PLUS RC (Resource Conserving)
- ILSAC GF-5/-6A
- Ford WSS-M2C961-A1
- Opel/Vauxhall OV 040 1547-G30 (nur/only Benzin/Gasoline)

Освен това този продукт се препоръчва, ако се изискват следните предписания за напълване

- Fiat 9.55535-S1
- GM dexos2
- VW 505 00/505 01

Предимства

- първокласен рационализиран продукт с мултифункционално приложение при дизелови и бензинови двигатели на различни производители
- ниското съдържание на сулфатна пепел и минималното съдържание на фосфор и сяра щадят филтрите за твърди частици и катализаторите
- предотвратява отлагания в двигателя. Това осигурява отлична надеждност и ниски разходи за поддръжка.
- нисък разход на масло благодарение на много ниските загуби при изпарение
- добри качества при студен старт и бързо омасляване на двигателя
- може да се смесва и има съвместимост както с конвенционални, така и със синтетични моторни масла. За да се възползвате от всички предимства на продуктите на HIGHTEC SYNT RS DLS SAE 5W-30, се препоръчва цялостна смяна на маслото.



Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Плътност при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.85
Кинематичен вискозитет KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	12
Кинематичен вискозитет KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	69
Индекс на вискозитет	ASTM D-7042	-	170
Точка на възпламеняване	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	226
Температура на течливост	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5400 @ -30
Обща алкална стойност	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,4
HTHS	ASTM D4683	mPas	3,51

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE си запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане (www.rowe-oil.com).

