

HIGHTEC MULTI FORMULA SAE 5W-50

Специално всесезонно моторно масло с висока мазилна способност, на основата на хидрокрекинг синтез, за бензинови и дизелови двигатели на леки автомобили с и без турбокомпресорно пълнене, с филтър за димни частици. Този продукт покрива много от актуалните изискванията на производителите и е много подходящ като продукт за рационализиране.

Описание

Качествено равностойно според правото на ЕС съгласно

- ACEA C3
- API SN

Освен това този продукт се препоръчва, ако се изискват следните предписания за напълване

- API CF
- BMW Longlife-04
- Fiat 9.55535-S2/T2
- Ford WSS-M2C917-A
- GM dexos2
- MB 229.31/229.51/226.5
- Porsche A40
- Renault RN 0700/0710
- VW 505 00/505 01



Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Плътност при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.846
Кинематичен вискозитет KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	18,5
Кинематичен вискозитет KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	114
Индекс на вискозитет	ASTM D-7042	-	181
Точка на възпламеняване	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	230
Температура на течливост	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-30
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	6000 @ -30
Обща алкална стойност	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,5
HTHS	ASTM D4683	mPas	4,7

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE си запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане (www.rowe-oil.com).

